

הוראות התקנה והפעלה



S1000

ברז מיקסר נשלף למטה



תעודת אחריות

תנאי האחריות:
מוצר זה עשוי מחומרים מאיכות מעולה, ועבר ביקורת איכות קפדנית.
חבת שגיב מעניקה אחריות למוצר במשך 5 שנים, החל מתאריך קניית המוצר.
הצגת חשבונית הקניה הינה תנאי למימוש האחריות.
חברת שגיב הינה אחראית למשך שנה אחת בלבד על חלקי פלסטיק/צינורות גמישים/מזלפים/מעדני זרם.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. פגם הנגרם כתוצאה ממכה.
ב. שימוש בחומרי ניקוי מזיקים.
ג. התקנה שלא בהתאם להוראות המצורפות.
ד. סתימה כתוצאה מצנרת מלוכלכת.
ה. פגם בעקבות ניסיון תיקון עצמי.

תיקון פגמים שלא במסגרת האחריות יחויב ע"פ הצעת מחיר.
האחריות מותנית בהצגת חשבונית קניה.

שגיב למטבח



סדרת ייצור 13000008

מחלקת שירות:

ט.פ.י פל ים בע"מ

מושב תנובות ד.ג. לב השרון 42830

טלפון: 09-8947633 שלוחה 101

פקס: 09-8987432

email: t-p-y@ t-p-y.co.il

www.t-p-y.co.il

לקוח נכבד,

חברת שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משולבים במערכות תעשייה, בניין, מיזוג אוויר וחקלאות. ברז זה שרכשת ישרת אותך נאמנה שנים רבות זאת הודות לשימוש במנגנון קרמי אירופאי איכותי תוצרת KEROX והודות למהנדסי מפעל שגיב שליוו את בקרת האיכות באופן קפדני ולאורך כל הדרך.

הוראות הפעלה:

כאשר ידית מקבילה לגוף הברז – מצב סגור, משיכת הידית ימינה תזרים באופן הדרגתי את המים. דחיפת הידית קדימה תזרים מים קרים. משיכת הידית אחורה בהדרגה מזרימה מים חמים. יש להיזהר ממים חמים העלולים לגרום לכוויה!

הוראות ניקוי:

על מנת לשמור על הציפוי של הברז, יש לנגבו היטב, במטלית רכה ויבשה, בתום השימוש. במידה שהצטבר לכלוך, יש להסירו באמצעות חומר ניקוי לברזים או מי סבון.

את מעדן הזרם יש לפרק ולנקות מעת לעת. אבנית יש להרחיק באמצעות חומץ ביתי ולשטוף עם מים פושרים. חלקי פלסטיק יש לנקות במי סבון בלבד. אין להשתמש בצמר פלדה, חומצות וכדומה לניקוי הברז.

תנאי פעולה:

לחץ מים מקסימלי 10 אטמוספרות. טמפרטורה מקסימלית 90 מעלות.

מחלקת שירות:

ט.פ.י פל ים בע"מ

מושב תנובות ד.ג. לב השרון 42830

טלפון: 09-8947633 שלוחה 101


פקס: 09-8987432

email: t-p-y@t-p-y.co.il

www.t-p-y.co.il

הוראות הרכבה:

1. שטוף היטב את הצנרת לפני התקנת הברז.
2. הרכב והדק את צינורות כניסת המים לגוף הברז – צינור כחול למים קרים מימין ואדום למים חמים משמאל.
3. מקם את אטם ה - O ring בתחתית הברז.
4. מקם את הברז למשטח תוך כדי קביעת הידית במיקום הרצוי.
5. הכנס את אטם הפרסה והפרסה לתותב, הדק קלות את אום התותב.
6. מקם סופית את הברז והדק את אום התותב בעזרת המפתח המצורף.
7. העבר את שרול הפלסטיק דרך הצינור השרשורי, שים לב כי כיוון החצים כלפי מטה. השחל את טבעת השרול לתותב והדק ביד כלפי מעלה.
8. הברג את האום הארוך לתותב, הדק בחוזקה. הברג צינור שרשורי לאום הארוך והדק בחוזקה.
9. חבר את המשקולת לצינור השרשורי.
10. חבר את הצינורות לברזי הזווית, וודא כי אין נזילות מהחיבורים.
11. לכל בעיה ניתן לפנות למחלקת שירות.



מפרט חלקים:		
מס"ד	תיאור הרכיב	כמות
1	ראש ברז	1
2	גוף ברז	1
3	אטם "O ring"	2
4	תותב מתברג	1
5	אטם הפרסה	1
6	פרסה	1
7	אום קצר	1
8	שרול פלסטיק	1
9	אום ארוך	1
10	צינור שרשורי	1
11	משקולת	1
12	צינור כניסת מים קרים/חמים	2

מפתח לאום תותב